# byko-spectra *basic*

Pour une évaluation générale des couleurs sous des conditions de luminosité définies, la cabine à lumière byko-spectra *basic* offre les avantages suivants:

- comparaison standard et échantillon dans un environnement neutre
- Trois sources lumineuses contrôlées:
  Lumière du jour D65
  Lumière incandescente A
  Lumière supermarché CWF ou TL84
- Facile d'utilisation avec un interrupteur pour chaque source lumineuse
- Peut être installée en quelques minutes, sans avoir besoin d'aucun outil
- Evaluation économique d'échantillons de grandes dimensions dans une conception compacte – pour le laboratoire et la production




| Normes | |
|---|---|
| **ASTM** | D 1729 |
| **ISO** | 3668 (accessoire en option nécessaire) |

## Référence de commande

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| **CV-6054** | byko-spectra *basic* |
| **CV-6052** | byko-spectra *basic* |
| **CV-6051** | byko-spectra *basic* |
| **CV-6053** | byko-spectra *basic* |

**Fournitures:**
Cabine à lumière byko-spectra *basic*
3 sources lumineuses: D65, A, CWF ou TL84
Manuel d'utilisation

## Caractéristiques techniques

| Tension | D65 | A | CWF | TL84 |
|---|---|---|---|---|
| 230 V, 50 Hz | X | X | | X |
| 230 V, 50 Hz | X | X | X | |
| 115 V, 60Hz | X | X | X | |
| 115 V, 60 Hz | X | X | | X |
| **Dimensions (H x L x P)** | 48 x 67 x 42 cm (19 x 26.5 x 16.5 in) | | | |
| **Aire d'observation (H x L x P)** | 37 x 60 x 33 cm (15 x 24 x 13 in) | | | |
| **Poids** | 14 kg (30 lbs) | | | |

## Référence de commande

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| **CV-6055** | Kit de remplacement CWF |
| **CV-6056** | Kit de remplacement TL84 |
| **CV-6058** | Jeu de panneaux pour ISO 3668 (parois de côté, parois de fond et fond inclus). |

## Accessoires

| Tension | D65 | A | CWF | TL84 |
|---|---|---|---|---|
| 230 / 115 V | X | X | X | |
| 230 / 115 V | X | X | | X |

**Remarque:** nous recommandons le remplacement des lampes toutes les 2500 heures.